



2220 Vecsés, Küküllői utca
33.
Tel.: +36 (29) 551-090.
Fax: +36 (29) 351-990.
Mobil: +36 (20) 934-8956.
E-mail: sales@cgp.hu.

T-25

ADATOK	T-25
NYOMTATÁSI MÓD	Termál sor nyomtató
NYOMTATÁSI SZÉLESÉG	80mm / 58mm (8 x 8 pont/mm, 203 dpi)
KARAKTER	ont, 9x24 pont, 8x16 pont (8 x 8 pont/mm,
OSZLOPOK SZÁMA	48 oszlop/sor 64 oszlop/sor 72 oszlop/sor
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	250 mm/sec
KARAKTERKÉSZLET	Alfanumerikus, nemzetközi, Code page 850,852,857,858,860,863,864,865,866, WPC1252
PARANCS KÉSZLET	ESC/POS
VONALKÓD	UPC-A/E, EAN 8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, PDF417
PAPÍR	57mm vagy 80 mm széles átmérő max. 100mm hőpapír vastagság 60 to 100 um
PAPÍRVÁGÓ	teljes vagy részleges vágás
INTERFACE	RS-232 és USB
PUFFER	4kbyte
NV MEMÓRIA	192 kbyte karakter és 384 kbyte grafikus
KASSA NYITÓ	1 db
TÁPFESZÜLTSG	Adapter AC 100-240V
SÚLY	1,7 kg
MÉRET (SZ X H X M)	142x212x149
MŰKÖDÉSI HŐM.	5-45 Celsius, 10-90% RH
TÁROLÁSI HŐM.	-20-60 Celsius, 10-90% RH
MEGBÍZHATÓSÁG	MCBF 60 millió sor vagy 100 km, 1 millió vágás