



2220 Vecsés, Küküllői utca 33.
Tel.: +36 (29) 551-090.
Fax: +36 (29) 351-990.
Mobil: +36 (20) 934-8956.
E-mail: sales@cgp.hu.

T-4

ADATOK	T-4
NYOMTATÁSI MÓD	Termál sor nyomtató
NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG	58mm (8 x 8 pont/mm, 203 dpi)
KARAKTER	12x24 pont vagy 9x24 (8 x 8 pont/mm, 203dpi)
OSZLOPOK SZÁMA	32/42 oszlop/sor
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	70 mm/sec
KARAKTERKÉSZLET	Alfanumerikus, nemzetközi, Code page 850,852,857,858,860,863,864,865,866, WPC1252
PARANCS KÉSZLET	ESC/POS
VONALKÓD	UPC-A/E, EAN 8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, PDF417, QRCODE
PAPÍR	57mm széles átmérő max. 80mm hőpapír vastagság 60 to 100 um
PAPÍRVÁGÓ	teljes vagy részleges vágás
INTERFACE	RS-232 vagy USB
PUFFER	4kbyte
KASSA NYITÓ	1 db
TÁPFESZÜLTSG	AC 100-240V
SÚLY	1,1 kg
MÉRET (SZ X H X M)	131x195x124
MŰKÖDÉSI HŐM.	5-45 Celsius, 10-90% RH
TÁROLÁSI HŐM.	-20-60 Celsius, 10-90% RH
MEGBÍZHATÓSÁG	MCBF 20 millió sor vagy 50 km, 1 millió vágás